TITAN PIZARRAS

Interiores - Semi mate.

Código artículo: 01B

Descripción

Pintura sintética semi - mate de gran aplanamiento, antirreflectante y lavable.

Campos de aplicación

Interiores. **Para el pintado y mantenimiento de pizarras**. Ideal también para la decoración en estancias de interior (cocinas, habitaciones infantiles, oficinas, guarderías, colegios, universidades, museos, restaurantes,...), sobre paredes, columnas, puertas, muebles, armarios de cocina, electrodomésticos y pequeños elementos decorativos **sobre los que se quiera escribir con tiza**.

Datos técnicos

Naturaleza: Alquídica Uretanada

Acabado: Semi Mate

Color: Negro y Verde

Densidad: Negro: 1,30 - 1,35 Kg/l, Verde: 1,40 - 1,47 Kg/l

Rendimiento: 10 - 12 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 3 - 4 horas

Repintado a 23ºC 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha y Rodillo

Limpieza de utensilios: Aguarrás TITAN o Aguarrás Mineral TITAN

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 40 - 42 ºC

Volumen Sólidos: 46 - 48 %

COV: 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 400 g/l

Presentación: 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, consistentes e imprimadas adecuadamente.
Dejar secar un mínimo de 2 - 3 días antes de utilizar la pizarra. Para un resultado óptimo, transcurridos los 3 días se aconseja una limpieza de la superficie pintada con agua jabonosa.
Únicamente para escribir con tiza.
Limpieza: pasar un borrador. Para una limpieza más profunda, utilizar un paño o trapo humedecido.
AVISO IMPORTANTE:
Tizas: se deben utilizar siempre tizas clásicas del tipo blando, ya que las duras(también denominadas antipolvo) pueden manchar y rallar la superficie.
Tizas color: algunas marcas de tizas de color pueden manchar o dejar rastros en la pizarra debido a que en su composición contienen ceras. Estas manchas, pueden eliminarse con un trapo húmedo y un poco de detergente suave. Evitar los detergentes agresivos.

Superfícies no preparadas: Yeso: ***Selladora TITAN*** ó ***Preparación Multiusos***.
Madera: ***Protector TITAN***, ***Selladora TITAN*** ó ***Preparación Multiusos***.
Hierro: ***Minio Sintético Titanlux*** ó ***Preparación Multiusos***.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar suavemente y pintar directamente con ***TITAN Pizarras***.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 02/2014
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es